

SECRET "CK"

CASSEFORTI a MOBILE PORTACHIAVI

FREE STANDING SAFES FOR KEYS



CK/40



CK/120



Chiave a Doppia Mappa

- Serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli.
- Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
- **Ganci metallici, completi di numerazione adesiva.**
- 4 fori di ancoraggio sullo schienale e tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

CK/40: da 40 ganci

CK/120: da 120 ganci con bandiera interna

Double-Bitted Key

- **Latest generation high security lock, EN 1300 certified, with 8 asymmetrical and independent levers.** It is based upon the use of new antipicking oscillating levers and mentonnet with special profile to oppose exceptional resistance to assaults with the latest sophisticated tamper systems using special picklocks.
- **Double-bitted key with special profile, duplicable with the ownership card, to prevent unauthorized key duplication.**
- Key-retaining lock in open position.
- Nickel-plated rotating steel bolts Ø 22 mm.
- Lock mechanism protected by manganese-steel plate.
- One-piece body welded and ground thanks to automatic robotized systems.
- **Metallic hooks complete with adhesive numeration.**
- 4 fixing holes for wall mounting and anchor fixing bolts supplied.
- Oven dried thermo-hardening powder painting.

CK/40: for 40 keys

CK/120: for 120 keys with a internal rotating support

- Frontale e Porta 8 mm
- Corpo 3 mm
- Taglio Laser

- Frame and Door 8 mm
- Body 3 mm
- Laser Cut



Art.	Dim. esterne mm.			Dim. interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci	Peso	Litri
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Door dim. mm.		Number of bolts	Weight	Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Kg	Lt
CK/40	470	360	140	460	350	120	410	290	2	25	20
CK/120	470	360	140	460	350	120	410	290	2	27	20