



PROFESSIONAL "ELITE"

ARMADI BLINDATI MONOBLOCCO

ENBLOCK ARMoured CABINETS

Caratteristiche Tecniche

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio sp. di 3 mm.
- Porta in lamiera d'acciaio dello sp. di 3 mm. con pannellatura copri cernegli di chiusura, con bordo antistrappo a tutta altezza.
- Robuste cerniere interne, che consentono l'apertura della porta a 180°.
- Sistema di chiusura, azionato da maniglia posta sull'anta destra, realizzato con cremagliera a 3 espansioni azionante i 3 catenacci frontali e laterali ø 22 mm., protetti da piastra in acciaio al manganese.
- Riferma con serratura di sicurezza a doppia mappa (certificata EN 1300 cl. A), protetta con piastra di acciaio al manganese.
- La seconda serratura, può essere meccanica a 3 dischi coassiali oppure elettronica digitale (dipende dalla versione).
- Controtelaio interno sul lato superiore e sui pannelli laterali provvisti di una cremagliera con passo 50 mm.
- Ripiani "anticaduta" in lamiera d'acciaio, spostabili su cremagliera.
- Nella parte inferiore dei ripiani possono essere collocate cartelle sospese per documenti A4 (interasse 329 mm.).
- Predisposizione per il fissaggio sullo schienale.
- Verniciatura a polvere termoisolante con essiccazione a forno, colore RAL 7035.

Gli armadi di sicurezza monoblocco "Elite" sono la soluzione ideale per la sicurezza e l'affidabilità in diversi campi di applicazione, come abitazioni, studi professionali, uffici, negozi, scuole, hotel, etc. Estremamente robusti, possono essere elegantemente abbinati agli arredi esistenti.

Technical Characteristics

- 3 mm thick steel plate monolithic structure.
- 3 mm thick steel plate door with inner panel covering the locking devices, shaped on 3 sides with tear-proof edge at full height.
- Sturdy inner hinges allowing a door opening angle of 180°.
- Locking system operated by the handle on the right door, consisting in a triple expansion spider that activates the frontal and lateral bolts ø 22 mm. protected by manganese steel plate.
- Locking mechanism with double-bitted key lock EN 1300 class A certified, protected by a manganese steel plate.
- Second lock can be either 3 coaxial discs mechanical or digital electronic (depending of the version).
- Internal counter-panel on upper side and lateral slotted panels with rack and pinion, with a 50 mm pitch.
- Rack adjustable steel plate "fall-proof" shelves.
- Suspended folders for A4 documents (center distance 329 mm.) can be placed in the lower part of shelves.
- Anchoring arrangement on the back.
- Oven dried thermo-hardening powder colour painting, RAL 7035.

The "Elite" security cabinets are the ideal solution for security and reliability in different fields of application, such as houses, professional studies, offices, shops, schools, hotels, etc. They are extremely sturdy and can be elegantly matched to existing furnishings.



AE/160K



AE/195KE

Versione AE/K:

Serratura di alta sicurezza con chiave a doppia mappa, certificata EN 1300 cl. A.

AE/K Version:

High security double-bitted key lock EN 1300 certified.

Versione AE/KC:

Serratura di alta sicurezza con chiave a doppia mappa certificata EN 1300 con l'aggiunta di una serratura a combinazione meccanica a 3 dischi coassiali certificata EN 1300.

AE/KC Version:

High security double-bitted key lock EN 1300 certified with the addition of 3 coaxial discs mechanical combination lock EN 1300 certified.

Versione AE/KE:

Serratura di alta sicurezza con chiave a doppia mappa certificata EN 1300 con l'aggiunta di una serratura a combinazione elettronica digitale certificata EN 1300.

AE/KE Version:

High security double-bitted key lock EN 1300 certified with the addition of digital electronic combination lock EN 1300 certified.

Art.	Dim. esterne mm.			Dim. interne mm.			Numero catenacci		Numero ripiani	Peso	Litri
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Number of bolts		Number of shelves	Weight	Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Oriz/Horiz	Vert	N°	Kg	Lt
Versione K: con serratura a chiave a doppia mappa K Version: with double-bitted key lock											
AE/160K	1600	700	500**	1580	660	430	3	1+1	3	165	430
AE/195K*	1920	1000	500**	1830	955	430	3	2+1	4	250	770
Versione KC: con serratura a chiave a doppia mappa + combinatore meccanico 3 dischi KC Version: with double-bitted key + 3 coaxial discs combination lock											
AE/160KC	1600	700	500**	1580	660	430	3	1+1	3	165	430
AE/195KC*	1920	1000	500**	1830	955	430	3	2+1	4	250	770
Versione KE: con serratura a chiave a doppia mappa + combinatore elettronico KE Version: with double-bitted key lock + digital electronic combination lock											
AE/160KE	1600	700	500**	1580	660	430	3	1+1	3	165	430
AE/195KE*	1920	1000	500**	1830	955	430	3	2+1	4	250	770

*Modello a doppia anta / Double door model

**Aggiungere 50 mm alla profondità esterna per la maniglia / Add 50 mm to external depth for the handle

Altezza esterna comprensiva dei piedini in dotazione / External height includes the supplied feet.