

## TECHNOSAFE Moby Key

CASSEFORTI A MOBILE  
FREE STANDING SAFES



MTK/3

- Frontale e Porta 8 mm
- Corpo 3 mm

- *Frame and Door 8 mm*
- *Body 3 mm*



Art.	Dim. esterne mm.			Dim. interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Door dim. mm.		Number of bolts		Weight	Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
<b>MTK/2</b>	210	270	200	205	265	150	138	188	2	-	11,5	8,5
<b>MTK/3</b>	210	340	300	205	335	250	138	258	2	-	17,5	17
<b>MTK/4</b>	270	390	350	265	385	300	198	308	2	1+1	25	30

### Chiave a Doppia Mappa

- Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato Ø 18 mm (MTK/4 Ø 22 mm).
- Protezione del meccanismo della serratura con piastrina in acciaio al manganese.
- Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
- Ripiano interno.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2), tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura con polveri termoindurenti.
- Imballo in scatola di cartone con inserti a colori.

### Double-Bitted Key

- *Security 6-levers lock with double-bitted key.*
- *Key-retaining lock in open position.*
- *Nickel-plated steel rotating bolts Ø 18 mm (MTK/4 Ø 22 mm).*
- *Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.*
- *Front panel seam-welded to the casing.*
- *Removable internal shelf.*
- *Base and back fixing holes (2+2), anchor fixing bolts provided.*
- *Painting in epoxy powder.*
- *Packaging in carton box with coloured labels.*