

# TECHNOFIRE "SDBK"

## ARMADI IGNIFUGHI PER SUPPORTI MAGNETICI

### FIREPROOF CABINETS FOR DATA PROTECTION



070 SDBK

## Chiave a Doppia Mappa

- Alta protezione contro il fuoco: resistenza da 60 a 90 min. secondo il modello in condizioni di esposizione al fuoco ad una temperatura di 1010°C.
- Serratura ad alta sicurezza testata EN 1300 con chiave a doppia mappa.
- Cassa interna supplementare costituita da pannelli di materiale melaminico e da specifiche protezioni che hanno funzione di isolante termico.
- Le guarnizioni della cassa interna e le scanalature della porta esterna assicurano la tenuta ermetica a liquidi, aria, vapore e fumo.
- Protezione contro i campi magnetici ed i fenomeni elettrostatici.
- Piedini in gomma alla base.
- Colore: RAL 9002.



SERRATURA A CHIAVE DOPPIA MAPPA CERTIFICATA EN 1300  
DOUBLE-BITTED KEY LOCK EN 1300 CERTIFIED

## Double-Bitted Key

- High fire protection: from 60 min. up to 90 min. fire resistance, depending on the model, at a constant temperature of 1010°C.
- Lock controlled by a high security lock with double-bitted key, EN 1300 certified.
- Additional internal box, made of melamine panels and heat insulating materials.
- The gaskets on the internal box and the grooves on the external door ensure a hermetic seal against liquids, air, gas, steam and smoke.
- Protection against magnetic fields and electrostatic phenomena.
- Equipment with rubber support feet on the bottom.
- Colour: RAL 9002.

| Art.            | Dim. esterne mm.  |        |        | Dim. interne mm.  |        |        | Resistenza al fuoco | Ripiani | Peso   | Litri  |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|---------------------|---------|--------|--------|
| Code            | External dim. mm. |        |        | Internal dim. mm. |        |        | Fire Resistance     | Shelves | Weight | Volume |
|                 | Alt/H             | Larg/W | Prof/D | Alt/H             | Larg/W | Prof/D | Minuti/Min          | N°      | Kg     | Lt     |
| <b>125 SDBK</b> | 420               | 352    | 433    | 224               | 157    | 206    | 60 - data/dis       | 1       | 43     | 7      |
| <b>530 SDBK</b> | 522               | 404    | 440    | 314               | 197    | 201    | 60 - data/dis       | 1       | 65     | 12     |
| <b>070 SDBK</b> | 695               | 500    | 500    | 419               | 277    | 231    | 90 - data/dis       | 2       | 117    | 27     |

| Art.            | Capacità interna  |         |     |     |                            |                              |
|-----------------|-------------------|---------|-----|-----|----------------------------|------------------------------|
| Code            | Internal Capacity |         |     |     |                            |                              |
|                 | 4mm DAT           | 8mm AIT | CD  | DLT | LTO/Ultrium (without case) | 590 Cartridge (without case) |
| <b>125 SDBK</b> | 74                | 33      | 30  | 16  | 22                         | 12                           |
| <b>530 SDBK</b> | 150               | 54      | 53  | 20  | 36                         | 22                           |
| <b>070 SDBK</b> | 312               | 168     | 111 | 62  | 96                         | 64                           |