

TECHNOSAFE "TSE"

CASSETTE DI SICUREZZA

FREE STANDING SAFES

Serratura Elettronica Digitale

- Spessori: della porta 4 mm. - del corpo 2 mm.
- Serratura elettromagnetica con codice cambiabile.
- Segnalazioni sonore e visibili (led e buzzer) per conferma digitazione ed errori.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (2 chiavi fornite).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V.
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoidurente colore grigio chiaro.



TSE/0



TSE/2



TSE/3

Digital Combination Lock

- Thickness: of door 4 mm. - of body 2 mm.
- Electromagnetic lock with changeable code.
- Acoustic and visual signals to confirm code and errors by means of buzzer and led.
- Override key for emergency opening (2 keys supplied).
- Powered by 4 x 1,5 V alkaline batteries.
- Internal carpet provided.
- Base and back fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Light grey colour powder coated finishing.



Art.	Dim. esterne mm.			Dim. interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci	Peso	Litri
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Door dim. mm.		Number of bolts	Weight	Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Kg	Lt
TSE/0	200	310	200	190	300	150	160	270	2	7,5	9,5
TSE/2	250	350	250	240	340	186	210	310	2	10,5	17
TSE/3	400	350	250	390	340	186	360	310	2	13,5	25